


PIXMA TS5050

●

Compacte et élégante : découvrez l'imprimante couleur multifonction Wi-Fi idéale pour la maison.

Imprimez en couleur et en haute qualité sans quitter le confort de votre maison, et profitez de fonctions de numérisation et de copie, de la connectivité Wi-Fi et Cloud et d'un écran LCD facile à utiliser de 7,5 cm (3 po), le tout dans un boîtier compact et peu encombrant.



- Multifonction grand public polyvalent et abordable doté de fonctions d'impression, de copie et de numérisation
- Interface rapide et facile à utiliser avec un panneau réglable et un écran LCD de 7,5 cm (3 po)
- Design peu encombrant
- Imprimez et numérisez facilement en Wi-Fi avec vos appareils et connectez-vous au Cloud via PIXMA Cloud Link*
- Prise en charge de Apple AirPrint™, Mopria™, Google Cloud Print™, Windows 10 Mobile™ et de l'application Canon PRINT
- Impression rapide à 12,6 ipm en monochrome, 9 ipm en couleur
- Photos de haute qualité sans marge de 10 cm × 15 cm (4 po × 6 po) en seulement 39 secondes
- 5 encres individuelles pour une meilleure qualité d'impression ; cartouches d'encre XL de plus grande capacité disponibles en option
- Prise en charge de l'impression de photos carrées de 13 cm × 13 cm (5 po × 5 po) sur papier glacé Canon
- Impression de photos directement depuis une carte SD

Gamme de produits



PIXMA TS8050



PIXMA TS6050



PIXMA TS5050

PIXMA TS9050
PIXMA TS8050
PIXMA TS6050
PIXMA TS5050

* PIXMA Cloud Link disponible uniquement depuis smartphone ou tablette.

* La numérisation vers le Cloud est possible uniquement pour les utilisateurs d'encre Canon d'origine.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Numéros de modèle

PIXMA TS5050 (NOIR)
PIXMA TS5055 (NOIR)
PIXMA TS5053 (GRIS)
PIXMA TS5051 (BLANC) ^[13]

Fonctions

Impression sans fil, copie, numérisation, Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800 ^[11] × 1200 dpi

Technologie d'impression

5 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y)
Encres ChromaLife100

Vitesse d'impression en noir et blanc

Environ 12.6 ipm ^[2]

Vitesse d'impression en couleur

Environ 9 ipm ^[2]

Vitesse d'impression photo

10 cm × 15 cm sans marge : environ 39 secondes ^[3]

Impression sans marge

Oui (A4, Lettre, 20 cm × 25 cm, 13 cm × 18 cm, 10 cm × 15 cm, 13 cm × 13 cm)

Impression recto verso

Fonctionnement manuel

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches d'encre standard

5 réservoirs d'encre individuels
PGI-570PGBK (noir pigmenté)
CLI-571BK (noir)
CLI-571C (cyan)
CLI-571M (magenta)
CLI-571Y (jaune)

Cartouches d'encre XL en option

Réservoirs d'encre XL à haut rendement
PGI-570PGBK XL (noir pigmenté)
CLI-571BK XL (noir)
CLI-571C XL (cyan)
CLI-571M XL (magenta)
CLI-571Y XL (jaune)

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Document A4 couleur ^[4]
Noir pigmenté : 300 pages
Noir pigmenté XL : 500 pages
Noir : 1795* pages
Noir XL : 4000* pages
Cyan : 345 pages
Cyan XL : 715 pages
Magenta : 306 pages
Magenta XL : 645 pages
Jaune : 347 pages
Jaune XL : 715 pages
* Autonomie supplémentaire estimée.

Autonomie de la cartouche (impression photo)

Photo 10 cm × 15 cm ^[5]
Noir pigmenté : 2145* photos
Noir pigmenté XL : 4350* photos
Noir : 376* photos
Noir XL : 810* photos
Cyan : 121 photos
Cyan XL : 257 photos
Magenta : 136 photos
Magenta XL : 340 photos
Jaune : 127 photos
Jaune XL : 294 photos
* Autonomie supplémentaire estimée.

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier Haute Résolution (HR-101N)
Papier Photo Pro Platinum (PT-101)
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)
Papier Photo Pro Lustré (LU-101)
Papier photo Satiné Extra (SG-201)
Papier Photo Glacé Standard (GP-501)
Papier Photo Mat (MP-101)
Enveloppe

Capacité papier maximum en entrée

Bac arrière : max. 100 feuilles (papier ordinaire)

Formats de papier

A4 / A5 / B5 / LTR / LGL / 20 cm × 25 cm / 13 cm × 18 cm / 10 cm × 15 cm / Enveloppes (DL, COM10) / Carré (13 cm × 13 cm)

Grammage

Papier ordinaire : 64 à 105 g/m²
Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS
1200 x 2400 dpi ^[6]

Résolution (optique) du scanner

Vitesse de numérisation A4

Environ 19 s ^[7]

Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Couleur : 48 bits / 24 bits
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

Taille de document max.

216 mm × 297 mm

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT : environ 20 s ^[8]
sESAT : environ 6 ipm ^[8]

Copies multiples

99 copies max.

Fonctions de copie

Copie de documents, copie de photos, copie sans marge, copie 2 sur 1

Zoom de copie

25 à 400 % (par incréments de 1 %)
Copie ajustée à la page
A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5

INTERFACE

Type et taille d'affichage

Écran LCD de 7,5 cm (TFT couleur)

Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais, anglais (mm et po), allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais, norvégien, suédois, danois, finnois, russe, tchèque, hongrois, polonais, slovène, turc, grec, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, indonésien, slovaque, estonien, letton, lituanien, ukrainien, roumain, bulgare, thai, croate, vietnamien

Type d'interface – PC/Mac

USB Haute-vitesse (Port B)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration

Type d'interface – Autres

Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz
PIXMA Cloud Link (depuis un smartphone ou une tablette uniquement)
Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
Mode point d'accès
PictBridge via connexion WLAN
Emplacement pour carte mémoire
Mopria (Android)

Cartes mémoire compatibles

Carte SD, carte SDHC, carte miniSD*, carte micro SD*, carte mini SDHC*, carte micro SDHC*
*En utilisant l'adaptateur recommandé (non fourni)

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10
Windows 8.1 (y compris la mise à jour Windows 8.1),
Windows 8
Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Remarque : pour Windows, .NET Framework 4.5.2 ou 4.6 est requis.
Mac OS X v10.8.5 - OS X v10.11
iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

Configuration minimum requise

Windows : espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8
Mac : connexion Internet, espace disque de 1,5 Go, Safari 5
Affichage : XGA 1024 × 768

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation Scanning Utility
My Image Garden avec Full HD Movie Print ^[9]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (à télécharger) ^[10]

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids	Environ 5,5 kg
Dimensions (L × P × H)	Environ 372 mm × 315 mm × 126 mm
Niveaux sonores	Environ 44,5 dB(A) ^[11]
Environnement d'utilisation recommandé	Température : 15 à 30 °C Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)
Alimentation	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Consommation	Hors tension : environ 0,2 W Veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 0,8 W (lampe de numérisation éteinte) Veille (tous les ports connectés) : environ 1,6 W (lampe de numérisation éteinte) Délai de passage en mode de veille : 12 minutes Copie : environ 12 W ^[12]

Notes de bas de page

- ^[1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.
- ^[2] La vitesse d'impression sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.
- ^[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- ^[4] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- ^[5] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- ^[6] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473. En numérisation haute résolution, le format de numérisation maximal est restreint.
- ^[7] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 29183, Cible A.
La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état.
La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- ^[8] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.
- ^[9] Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers vidéo MOV et MP4 créés par certains appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel inclus avec l'appareil photo numérique ou le caméscope Canon utilisé pour filmer la vidéo.
Application requise pour les fichiers MOV : ZoomBrowser EX / ImageBrowser (version 6.5 ou ultérieure). Application requise pour les fichiers MP4 : ImageBrowser EX (version 1.0 ou ultérieure).
- ^[10] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou version ultérieure.
- ^[11] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II au format 10 cm × 15 cm avec les paramètres par défaut.
- ^[12] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.
- ^[13] Certains couleurs peuvent ne pas être disponibles dans votre région.

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield

La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

PIXMA TS5050

Compacte et élégante : découvrez l'imprimante couleur multifonction Wi-Fi idéale pour la maison.

Imprimez en couleur et en haute qualité sans quitter le confort de votre maison, et profitez de fonctions de numérisation et de copie, de la connectivité Wi-Fi et Cloud et d'un écran LCD facile à utiliser de 7,5 cm (3 po), le tout dans un boîtier compact et peu encombrant.



Date de commercialisation : novembre 2016

Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS5050 BK EUR	1367C006AA	4549292066517

Consommables (encres) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PGI-570 PGBK	0372C001AA	4549292032918
CLI-571 BK	0385C001AA	4549292032932
CLI-571 C	0386C001AA	4549292032949
CLI-571 M	0387C001AA	4549292032963
CLI-571 Y	0388C001AA	4549292032970

Consommables en option (encres) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PGI-570XL PGBK	0318C001AA	4549292032826
CLI-571XL BK	0331C001AA	4549292032840
CLI-571XL C	0332C001AA	4549292032857
CLI-571XL M	0333C001AA	4549292032871
CLI-571XL Y	0334C001AA	4549292032888
ENCRE CLI-571 C/M/Y/BK MULTI	0386C005AA	8714574631820
PGI-570/CLI-571 PGBK/C/M/Y/BK	0372C004AA	8714574631660
CLI-571 BK/C/M/Y PHOTO VALUE	0386C006AA	8714574632070
CLI-571XL BK/C/M/Y PHOTO VALUE	0332C005AA	8714574632063

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction – PIXMA TS5050 BK EUR
- Réservoirs d'encre d'installation
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation et manuels